

*Ihr Druckluft-Profi  
seit 25 Jahren!*

**559,00 €**



### Fahrbarer Montage-Kolbenkompressor

mit 20-Liter Behälter, geschützter Armatureneinheit mit Druckregler und 2 Manometer, Schnellverschlusskupplung, automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb durch Druckschalter.

#### COMPACT-AIR 425/20 E

- Hubvolumen: 422 l/min.
- Motor: 1,87 kW
- Liefermenge: 225 l/min.
- Behälterinhalt: 20 l
- Höchstdruck: 10 bar
- Gewicht: 58 kg

UVP in €    Preis in €    Artikel-Nr.

~~725,00~~

**559,00**

COMPACT-AIR  
425/20 E



### MD Schlagschrauber

Kraftvoll - Robust - Topqualität

- Doppelschlagwerk
- 3-Stufen-Schlagstärkenregulierung
- Schnelles Einstellen von Drehmomentstufen und Drehrichtung

Typ	Antriebsvierkant	Drehmoment	Drehzahl	Gewicht	Preis in €
MDS 1202	1/2"	405 Nm	6.200 min <sup>-1</sup>	1,6 kg	<b>139,00</b>
MDS 1203	1/2"	815 Nm	7.000 min <sup>-1</sup>	1,8 kg	<b>139,00</b>

### Ausblase-Set

bestehend aus:

- Kunststoff-Ausblaspistole mit Verlängerungsrohr
- 3 m PU-Spiralschlauch 6,3 x 9,5 mm
- Kupplung und Stecker der Serie 25 KA mit hohem Durchfluss



Preis in €

**42,50**

### Selbstansaugende Universalpumpe mit Elektromotor

- Druckanschluss: R 1" IG
- Sauganschluss: R 1" IG
- Pumpe: mehrstufige Kreiselpumpe
- Pumpengehäuse aus Edelstahl, Laufrad aus Edelstahl



Typ	Leistungsaufnahme P1 (kW)	Saugtiefe max.	selbstansaugend max.	Preis in €
GPE 60	1,0	8 m	8 m	<b>179,00</b>
GPE 71	1,2	8 m	8 m	<b>199,00</b>

### Aluminium SMD Inspektion Lampe

- Schwenk Clip
- Magnet



Preis in €

**14,95**



### Hauswasserautomat für die Wasserversorgung in Haus + Garten

mit elektronischer Pumpensteuerung HPS1

- Typ: HCE 71
- Leistungsaufnahme P1: 1,2 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: max. 8 m

Preis in €

**269,00**

### Arbeits- und Inspektionslampe 10 SMD/1 HPL

Preis in €

**49,95**



### Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage



- Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
- Platzdruck: 30 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Innenseele: PVC, schwarz, glatt
- Aussendecke: PVC, gelb, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	17 mm	25/50	<b>0,80</b>	4100 012000
19 mm	25 mm	25/50	<b>1,40</b>	4100 019000
25 mm	32 mm	50	<b>2,15</b>	4100 025000
32 mm	42 mm	50	<b>3,40</b>	4100 032000

### Calorform Wasserschlauch für heisses Wasser, witterungs- und alterungsbeständig



- Betriebsdruck: 15 bar
- Platzdruck: 45 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
- Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	20 mm	40	<b>2,50</b>	3126 013000
19 mm	27 mm	40	<b>3,40</b>	3126 019000
25 mm	34 mm	40	<b>4,95</b>	3126 025000

### GEKA® Schnellkupplungen

- Material: Messing
  - Betriebsdruck: max. 10 bar
  - Temperaturbereich: ca. -5°C bis +100°C (abhängig von der Dichtungsqualität)
- (GEKA®-Schnellkupplungen auch mit KTW-Zulassung, sowie in Edelstahl lieferbar)



### GEKA® Schlauchspritzen mit Schnellkupplung

	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
1/2"	<b>4,70</b>	5354 013040
3/4"	<b>7,40</b>	5354 019040
1"	<b>9,30</b>	5354 025000

### GEKA® Schlauchstücke

Schlauchgröße	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
13 mm	<b>1,90</b>	5310 013040
19 mm	<b>2,10</b>	5310 019040
25 mm	<b>2,75</b>	5310 025040
32 mm	<b>3,55</b>	5310 032040

### GEKA® Gewindestücke mit Innengewinde

	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
G 1/2"	<b>1,90</b>	5311 013040
G 3/4"	<b>1,95</b>	5311 019040
G 1"	<b>2,05</b>	5311 025040
G 1 1/4"	<b>2,90</b>	5311 032040

### Schlauchspritzen mit Schlauchanschluss, Messing

Schlauchgröße	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
13 mm	<b>3,70</b>	5352 013000
19 mm	<b>5,60</b>	5353 019000
25 mm	<b>9,40</b>	5354 025000

### GEKA® Sicherheits-Schnell- kupplung mit Schlauchanschluss

	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
13 mm	<b>5,70</b>	WAA 101 012
19 mm	<b>5,90</b>	WAA 101 034
25 mm	<b>6,40</b>	WAA 101 100
32 mm	<b>7,95</b>	WAA 101 114

### GEKA® Gewindestücke mit Außengewinde

	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
G 1/2"	<b>1,90</b>	5312 013040
G 3/4"	<b>1,95</b>	5312 019040
G 1"	<b>1,95</b>	5312 025040
G 1 1/4"	<b>2,75</b>	5312 032040

### Kugelhahn aus Messing, PN 40

- Voller Durchgang nach DIN EN 1983
- Silikonfrei
- Ausblassichere Schaltspindel-dimensionierung
- Gaszulassung nach DIN EN 331 MOP5
- Trinkwasserzulassung nach DIN EN 13828 PN10

	Preis in € / Stück	Artikel-Nr.
1/2"	<b>5,25</b>	DRA 200 012 TW
3/4"	<b>7,60</b>	DRA 200 034 TW
1"	<b>10,75</b>	DRA 200 100 TW
1 1/4"	<b>17,70</b>	DRA 200 114 TW

