

Ihr Druckluft-Profi
seit 25 Jahren!



65,90 €

Spezial-Trockensauger flexCAT 16 H

Sehr handlicher und kompakter Trockensauger, tragbar während des Saugens durch Schultergurt. Kartuschen-Filter mit sehr großer Filterfläche und „Easy Push“ Filterreinigung gewährleistet gleichbleibende Saugleistung. Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung. Halterungen für Schlauch und Düsen.

- Saugertyp: trocken
- Max. Leistung: 1200 W
- Luftmenge: 1800 l/min
- Behältervolumen: 6 l
- Schlauchdurchmesser: 35mm

Preis in €	Artikel-Nr.
65,90	flexCAT 16 H

Energie-Hängeverteiler Strom/Druckluft

- 6 Schuko-Steckdosen 250 V
- 2 Druckluftanschlüsse (bis 12 bar) mit je einer DN 7,4 Sicherheitskupplung mit Druckknopf
- Druckluftschlauch „Soft“ (9 x 2,75 mm), Länge 2 m, bis 15 bar (montiert)
- Aufhängung durch verz. Knotenkette mit Karabinerhaken, Länge 2 m



Preis in €	Artikel-Nr.
129,50	E48200

- zusätzlich mit einer Drehstrom-Steckdose 5-polig (3 L + N + PE), 16 A / 400 V

Preis in €	Artikel-Nr.
149,90	E48201

1/2" Ultra-Mini-Schlagschrauber MDS 1204

Jumbo-Schlaghammersystem mit Einhandbedienung, 3-Stufen-Schlagstärkenregelung, vibrationsarm.

- Max. Drehmoment: 740 Nm



UVP in €	Preis in €
195,00	165,00

Variacor®-Lufteinlass-Drehgelenk 1/4"

Kann für alle Druckluftwerkzeuge und starren Schläuche eingesetzt werden. System-Merkmale:

- Kosteneinsparung: Kein Abknicken des Schlauches mehr, dadurch erhöhte Standzeit
- Arbeitskomfort: Entlastung des Handgelenks, einfaches und flexibles Arbeiten



Preis in €
52,50

Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Druckknopfbetätigung

Sicherheitskupplung nach ISO 4414 mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln. Die Kupplung ist silikonfrei.

- Nenndurchfluss: 1.800 NI/min
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis +90°C



Kupplung mit Tülle

Preis in € Artikel-Nr.

LW 6	14,90	DRA 411 006
LW 8	14,90	DRA 411 008
LW 9	14,90	DRA 411 009
LW 10	14,90	DRA 411 010
LW 13	14,90	DRA 411 013

Kupplung mit Außengewinde

Preis in € Artikel-Nr.

G 1/4	14,90	DRA 411 014A
G 3/8	14,90	DRA 411 038A
G 1/2	14,90	DRA 411 012A

Kupplung mit Innengewinde

Preis in € Artikel-Nr.

G 1/4	14,90	DRA 411 014I
G 3/8	14,90	DRA 411 038I
G 1/2	14,90	DRA 411 012I

*Ihr Druckluft-Profi
seit 25 Jahren!*

Druckluft-Geradeschleifer GTV 1000



Ölfreier Turbinenschleifer, speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten. Hohe Drehzahl für exzellente Bearbeitungsqualität. Wartungsfreundlich. Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Dauerlaufzeiten. Die elastische Lagerung verringert deutlich den Verschleiß der Fräser.

- Ventil: Drehventil
- Leerlaufdrehzahl: 100.000 U/min.
- Leistung: 100 Watt
- Spannweite: 3 mm

UVP in €	Preis in €	Artikel-Nr.
555,00	397,50	GTV 1000

BALLISTOL-Universal

Das einzig wahre Universalöl – Ideal für 1000 Zwecke!

- beseitigt störendes Quietschen, schützt vor Korrosion und Rost
- zur Kettenschmierung und -reinigung
- pflegt und schützt Leder vor Austrocknung, pflegt Edelstahl und Aluminium, verharzt nicht, regeneriert, schützt und konserviert Naturholz im Innen- und Außenbereich
- reinigt und konserviert Werkzeuge
- besonders hautverträglich, lebensmittelecht, biologisch abbaubar
- Spraydose mit 200ml



UVP in €	Preis in €	Artikel-Nr.
6,99	5,30	SMK000200

Blaspistole Alu

mit Kupplungsstecker DN 7,2



Preis in €	Artikel-Nr.
7,50	DRZ 100 001

Blaspistole Kunststoff

mit Verlängerung abschraubbar und drehbar, mit Kupplungsstecker DN 7,2



Preis in €	Artikel-Nr.
7,90	DRZ 470.141

Druckluft-Gravierstift MDG 6100

zum Schreiben, Gravieren von gehärteten Stählen, Glas, Plastik, Keramik, Stein; extrem niedriger Vibrationspegel




UVP in €	Preis in €
203,00	139,00

Polyurethan-Spiralschlauch mit Knickschutzspirale 360°, drehbar

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch eignet sich durch seine enorme Stabilität ideal zum Einsatz bei härtesten Anwendungen. Spiralschläuche neigen zusätzlich zu ihrer unerreichten Rückholkraft zu weniger Schleifenbildung.

- Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
- Betriebsdruck: 8 bar



Arbeitslänge	Gewinde	Schlauch-D außen x innen	Preis in €	Artikel-Nr.
3m	G 1/4"	9,5 x 6,3	22,90	SPK PU 149/3
6m	G 1/4"	9,5 x 6,3	29,90	SPK PU 149/6
3m	G 3/8"	12 x 8	29,90	SPK PU 3812/3
6m	G 3/8"	12 x 8	39,90	SPK PU 3812/6

W 44 T® Turbo-Power-Spray

Multifunktions-Spray: löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt Quietschgeräusche, reinigt verschmutzte Metalloberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge. Spraydose mit 500 ml.



	Preis in €
bis 11 Dosen	5,20
ab 12 Dosen	4,80

Polyurethan Pressluftschlauch Ariaform® / TPU

für pneumatische Werkzeuge. Gut beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Formstabil, leicht im Gewicht und sehr verschleißfest.

- Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C
- Innenseele: PU schwarz, glatt
- Aussendecke: PU/PVC, blau, glatt



Innen	Wand	Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
6	2	10	50	1,20	H 4220 006000
9	2	13	50	1,75	H 4220 009000
13	2,5	18	50	2,55	H 4220 013000