

Ihr Druckluft-Profi  
seit 25 Jahren!



**589,00 €**

## AIRSTAR Kolbenkompressor

- Einstufig verdichtendes Zweizylinder-Hochleistungsaggregat
- Qualitäts-Filterdruckregler
- Automatischer CONDOR-Druckschalter
- 1 Manometer für Behälterdruck, 1 Manometer für Arbeitsdruck
- 1 Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung

### Technische Daten

- Füllleistung ca.: 266 l/min
- Höchstdruck: 10 bar
- Behälterinhalt: 50 l
- Zylinder/Stufen: 2 / 1
- Motorleistung: 2,2 kW
- Abmessung: 870 x 400 x 700 mm

Artikel	Preis in €
AIRSTAR 401/50 F, 230 V	<b>589,00</b>
AIRSTAR 403/50 F, 400 V	<b>589,00</b>

## BALLISTOL-Universal

Das einzig wahre Universalöl – Ideal für 1000 Zwecke!

- beseitigt störendes Quietschen, schützt vor Korrosion und Rost
- zur Kettenschmierung und -reinigung
- pflegt und schützt Leder vor Austrocknung, pflegt Edelstahl und Aluminium, verharzt nicht, regeneriert, schützt und konserviert Naturholz im Innen- und Außenbereich
- reinigt und konserviert Werkzeuge
- besonders hautverträglich, lebensmittelecht, biologisch abbaubar
- Spraydose mit 200ml



Preis in €	Artikel-Nr.
<b>5,40</b>	SMK000200

## 1/2" Ratschenschrauber UT 5015 D

- Kälteisolierter Handgriff, ca. 1,2 kg
- Drehzahlregulierung
- Max. Drehmoment: 80 Nm



UVP in €	Preis in €
<del>109,00</del>	<b>87,00</b>

## Variacor®-Lufteinlass-Drehgelenk 1/4"

Kann für alle Druckluftwerkzeuge und starren Schläuche eingesetzt werden. System-Merkmale:

- Kosteneinsparung: Kein Abknicken des Schlauches mehr, dadurch erhöhte Standzeit
- Arbeitskomfort: Entlastung des Handgelenks, einfaches und flexibles Arbeiten



Preis in €
<b>53,90</b>

## Sicherheitskupplung DN 7,4 mit Druckknopfbetätigung

Sicherheitskupplung nach ISO 4414 mit Druckknopfbetätigung verhindert den sogenannten Peitscheneffekt beim Entkuppeln. Die Kupplung ist silikonfrei.

- Nenndurchfluss: 1.800 NI/min
- Betriebsdruck: max. 12 bar
- Temperaturbereich: -10°C bis +90°C



### Kupplung mit Tülle

	Preis in €	Artikel-Nr.
LW 6	<b>14,90</b>	DRA 411 006
LW 8	<b>14,90</b>	DRA 411 008
LW 9	<b>14,90</b>	DRA 411 009
LW 10	<b>14,90</b>	DRA 411 010
LW 13	<b>14,90</b>	DRA 411 013

### Kupplung mit Außengewinde

	Preis in €	Artikel-Nr.
G 1/4	<b>14,90</b>	DRA 411 014A
G 3/8	<b>14,90</b>	DRA 411 038A
G 1/2	<b>14,90</b>	DRA 411 012A

### Kupplung mit Innengewinde

	Preis in €	Artikel-Nr.
G 1/4	<b>14,90</b>	DRA 411 014I
G 3/8	<b>14,90</b>	DRA 411 038I
G 1/2	<b>14,90</b>	DRA 411 012I

Ihr Druckluft-Profi  
seit 25 Jahren!

## Druckluft-Geradeschleifer G 551 D



Ergonomische Bauform, speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten. Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung.

- Ventil: Drehventil
- Leerlaufdrehzahl: 55 000 U/min.
- Leistung: 100 Watt
- Spannanzage: 3 mm

UVP in €	Preis in €	Artikel-Nr.
<del>465,00</del>	<b>325,00</b>	G 551 D

## Druckluft-Geradeschleifer G 804 D



Ergonomische Bauform, speziell für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten. Abluft nach hinten über Schlaucheinheit mit integrierter Schalldämpfung.

### Elastische Spindellagerung und Spindelschutzkappe

- Ventil: Drehventil
- Leerlaufdrehzahl: 80 000 U/min.
- Leistung: 110 Watt
- Spannanzage: 3 mm

UVP in €	Preis in €	Artikel-Nr.
<del>643,00</del>	<b>449,00</b>	G 804 D

## Blaspistole Alu

mit Kupplungsstecker DN 7,2



Preis in €	Artikel-Nr.
<b>7,90</b>	DRZ 100 001

## Blaspistole Kunststoff

mit Verlängerung abschraubbar und drehbar, mit Kupplungsstecker DN 7,2



Preis in €	Artikel-Nr.
<b>8,50</b>	DRZ 470.141



## W 44 T® Turbo-Power-Spray

Multifunktions-Spray: löst Rost, verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt Quietschgeräusche, reinigt verschmutzte Metalloberflächen, schützt und pflegt alle Werkzeuge. Spraydose mit 500 ml.

	Preis in €
bis 11 Dosen	<b>5,30</b>
ab 12 Dosen	<b>4,90</b>

## Blaspistolen-Set

bestehend aus PU-Spiralschlauch 6,5 x 10 mm, max. Länge 6 m, Drehkupplung auf Werkzeugseite, feste Kupplung auf Versorgungsseite; Sicherheits-schnellkupplung ESI 07 + Nippel ERP07; Blaspistole mit Metalldüse



Preis in €	Artikel-Nr.
<b>49,50</b>	BGK 20 CES

## Polyurethan Pressluftschlauch Ariaform® / TPU

für pneumatische Werkzeuge. Gut beständig gegen Öl, Benzin, Fett, leichte Säuren und Laugen. Formstabil, leicht im Gewicht und sehr verschleißfest.



- Betriebsdruck: 20 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +60°C
- Innenseele: PU schwarz, glatt
- Aussendecke: PU/PVC, blau, glatt

Innen	Wand	Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
6	2	10	50	<b>1,20</b>	H 4220 006000
9	2	13	50	<b>1,75</b>	H 4220 009000
13	2,5	18	50	<b>2,55</b>	H 4220 013000

## Polyurethan-Spiralschlauch mit Knickschutzspirale 360°, drehbar

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch eignet sich durch seine enorme Stabilität ideal zum Einsatz bei härtesten Anwendungen. Spiralschläuche neigen zusätzlich zu ihrer unerreichten Rückholkraft zu weniger Schleifenbildung.

- Temperaturbereich: -40°C bis +75°C
- Betriebsdruck: 8 bar



Arbeitslänge	Gewinde	Schlauch-D außen x innen	Preis in €	Artikel-Nr.
3 m	G 1/4"	9,5 x 6,3	<b>22,90</b>	SPK PU 149/3
6 m	G 1/4"	9,5 x 6,3	<b>31,10</b>	SPK PU 149/6
3 m	G 3/8"	12 x 8	<b>31,10</b>	SPK PU 3812/3
6 m	G 3/8"	12 x 8	<b>41,10</b>	SPK PU 3812/6