

*Ihr Druckluft-Profi
seit 25 Jahren!*

295,00 €



Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap L

Premium Mittelklasse-Sauger mit herausragender Saugleistung, hochwertigen und langlebigen Komponenten und breiter Ausstattungsvielfalt.

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Flachfilter mit Filtergehäuse Flachfilter mit Filtergehäuse
- Flexible Schlauch- und Kabelaufbewahrung
- Max. Aufnahmeleistung: 1380 W
- Luftmenge: 74 l/s
- Behälterinhalt: 30 l
- Standardnennweite: DN 35

Preis in €	Artikel-Nr.
295,00	NT 30/1 Ap L

HOMA Flut-Set

Komplett-Set für den Notfall-Einsatz bei Überflutungen. Edelstahl-Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe mit automatischer Schwimmerschaltung, 10 m Gewebeschauch 32 mm mit C-Kupplung, Tragekorb für Transport, Lagerung und als Verschlammungsschutz beim Betrieb der Pumpe.

- Förderstrom Qmax.: 11,5 m³/h
- Förderhöhe Hmax.: 7,3 m

UVP in € Preis in €

~~453,00~~ **329,00**



Industrie-Kolbenkompressor BOSS 7002 D

Sehr leiser, fahrbarer Kompressor mit zwei Zylindern in Profi Ausführung mit 90 l Behälter

- Ansaugvolumen: 600 l/min.
- Liefermenge: 410 l/min.
- Leistung: 3,0 kW
- Druckluftbehälter: 90 l



Preis in €	Artikel-Nr.
1.590,00	KK BOSS 02

BALLISTOL-Universal

Das einzig wahre Universalöl – Ideal für 1000 Zwecke!

- beseitigt störendes Quietschen, schützt vor Korrosion und Rost
- zur Kettenschmierung und -reinigung
- pflegt und schützt Leder vor Austrocknung, pflegt Edelstahl und Aluminium, verharzt nicht, regeneriert, schützt und konserviert Naturholz im Innen- und Außenbereich
- reinigt und konserviert Werkzeuge
- besonders hautverträglich, lebensmittelecht, biologisch abbaubar
- Spraydose mit 240 ml



Jetzt mit 20% mehr Inhalt!

UVP in €	Preis in €	Artikel-Nr.
6,99	5,40	SMK000200

Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage



- Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
- Platzdruck: 30 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Innenseele: PVC, schwarz, glatt
- Aussendecke: PVC, gelb, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	17 mm	25/50	0,80	4100 012000
19 mm	25 mm	25/50	1,40	4100 019000
25 mm	32 mm	50	2,15	4100 025000
32 mm	42 mm	50	3,40	4100 032000

Calorform Wasserschlauch für heisses Wasser, witterungs- und alterungsbeständig



- Betriebsdruck: 15 bar
- Platzdruck: 45 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
- Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	20 mm	40	2,50	3126 013000
19 mm	27 mm	40	3,40	3126 019000
25 mm	34 mm	40	4,95	3126 025000

Cosmo® Kunststoff Saugschlauch für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen in Industrie- und Agraranwendungen.



- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit eingebetteter weisser PVS-Spirale
- Biegeradius: 4x Innendurchmesser

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
20 mm	26 mm	50	1,30	4400 020000
25 mm	31 mm	50	1,60	4400 025000
32 mm	39 mm	50	2,10	4400 032000
38 mm	45 mm	50	2,70	4400 038000
51 mm	59 mm	50	4,40	4400 050000

Loctite PTFE- Gewindedichtfaden

Gewindedichtfaden zur Anwendung an Kunststoff- und Metallgewinden. Speziell für Pneumatik-, Hydraulik- und Sanitäranwendungen entwickelt. Ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Dichtbänder. Passt sich jedem Rohrdurchmesser an, unbegrenzt haltbar, resistent gegen fast alle Chemikalien, härtet nicht aus.



Temperaturbereich:	Preis in €	Artikel-Nr.
-200 bis max. +240°C	9,95	55/150
Länge: 150 m		

Selbstansaugende Universalpumpe mit Elektromotor

- Druckanschluss: R 1" IG
- Sauganschluss: R 1" IG
- Pumpe: mehrstufige Kreiselpumpe
- Pumpengehäuse aus Edelstahl, Lauftrad aus Edelstahl

Typ	Leistungs- aufnahme P1 (kW)	Saugtiefe max.	selbstansaugend max.	Preis in €
GPE 60	1,0	8 m	8 m	189,00
GPE 71	1,2	8 m	8 m	209,00

