



ab **298,00 €**

## Hauswasserautomaten für die Wasserversorgung in Haus und Garten

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit elektronischer Pumpensteuerung HPS 1

### Typ HCE 71

- Leistungsaufnahme P1: 1,2 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: bis max. 8 m

Preis in €

**298,00**

### Typ HCE 105

- Leistungsaufnahme P1: 1,3 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: bis max. 8 m

Preis in €

**359,00**

## Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully C140 WA

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser

- mit automatischer Schwimmerschaltung
- Motorgehäuse aus rostfreiem Edelstahl, rostfreie Edelstahlwelle mit Keramikbeschichtung
- Druckanschluss: G 1 1/4" AG



Preis in €

**159,00**

## Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser

- Flachabsaugend bis 2 mm
- Sensorschalter zur Überflutungssicherung
- Motorgehäuse aus rostfreiem Edelstahl, rostfreie Edelstahlwelle mit Keramikbeschichtung
- Druckanschluss: G 1 1/4" IG



Preis in €

**215,00**

## Selbstansaugende Universalpumpe mit Elektromotor

Mehrstufige Kreiselpumpe, Pumpengehäuse aus Edelstahl, Laufrad aus Edelstahl

- Druckanschluss: R 1" IG
- Sauganschluss: R 1" IG

Typ	Leistungs- aufnahme P1 (kW)	Saugtiefe max.	selbstansaugend max.	Preis in €
GPE 60	1,0	8 m	8 m	<b>196,00</b>
GPE 71	1,2	8 m	8 m	<b>219,00</b>

Preis in €

**17,00**




## Vorfilter für Saugleitung

R 1" / 5" lang

## Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch

mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage



- Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
- Platzdruck: 30 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Innenseele: PVC, schwarz, glatt
- Aussendecke: PVC, gelb, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	17 mm	25/50	<b>0,85</b>	4100 012000
19 mm	25 mm	25/50	<b>1,45</b>	4100 019000
25 mm	32 mm	50	<b>2,20</b>	4100 025000
32 mm	42 mm	50	<b>3,50</b>	4100 032000

## Calorform Wasserschlauch

für heisses Wasser, witterungs- und alterungsbeständig



- Betriebsdruck: 15 bar
- Platzdruck: 45 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
- Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	20 mm	40	<b>2,60</b>	3126 013000
19 mm	27 mm	40	<b>3,50</b>	3126 019000
25 mm	34 mm	40	<b>5,10</b>	3126 025000

## Cosmo® Kunststoff Saugschlauch

für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen in Industrie- und Agraranwendungen



- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit eingebetteter weisser PVS-Spirale
- Biegeradius: 4x Innendurchmesser

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
20 mm	26 mm	50	<b>1,35</b>	4400 020000
25 mm	31 mm	50	<b>1,65</b>	4400 025000
32 mm	39 mm	50	<b>2,15</b>	4400 032000
38 mm	45 mm	50	<b>2,80</b>	4400 038000
51 mm	59 mm	50	<b>4,50</b>	4400 050000

## Schlauchaufroller Modell 1.20.12-W 2-SCS, 20m, DN 12 für Wasser

inklusive Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik

- Automatischer Wasser-Schlauchaufroller
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. PVC-Wasser-schlauch DN 12, 20 m
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- inkl. 1 m Anschluß-schlauch
- Maße ca. 550 x 260 x 460 mm
- Gewicht ca. 10,6 kg
- **Max. Druck: 10 bar**



Preis in €

**179,00**

## Ballistol H1 Spezial-Öl

- für Lebensmittel- u. Getränkeindustrie
- Internationale NSF-H1 Zulassung
- Schmierung und Reinigung, Korrosionsschutz, Einsetzbar auch bei hohen Temperaturen, löst blockierte Mechanismen, mit Antioxidantien speziell für das lebensmittelverarbeitende Gewerbe, verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, hohes Kriechvermögen, PTFE- u. silikonfrei
- **Spraydose 200 ml**

Preis in € Artikel-Nr.  
**6,49** SMK H1 200



## GEKA® plus Schlauchwagen P25

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
- mit Geka® plus Steckanschlüssen innen und außen
- **Fassungsvermögen:**  
**1/2" Schlauch ca. 50 m**  
**3/4" Schlauch ca. 25 m**

Preis in €  
**114,90**

**Angebot ohne Schlauch**

