



ab **309,00 €**

Hauswasserautomaten für die Wasserversorgung in Haus und Garten

Selbstansaugende Kreiselpumpe mit elektronischer Pumpensteuerung HPS 1

Typ HCE 60

- Leistungsaufnahme P1: 1,0 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: bis max. 8 m

Preis in €

309,00

Typ HCE 71

- Leistungsaufnahme P1: 1,2 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: bis max. 8 m

Preis in €

339,00

Typ HCE 105

- Leistungsaufnahme P1: 1,3 kW
- Saugtiefe: max. 8 m
- Selbstansaugend: bis max. 8 m

Preis in €

427,50

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Bully C140 WA

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser

- mit automatischer Schwimmerschaltung
- Motorgehäuse aus rostfreiem Edelstahl, rostfreie Edelstahlwelle mit Keramikbeschichtung
- Druckanschluss: G 1 1/4" AG

Preis in €

179,00



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe Chromatic C240 WF

mit Mantelkühlung für Klar- und Schmutzwasser

- Flachabsaugend bis 2 mm
- Sensorschalter zur Überflutungssicherung
- Motorgehäuse aus rostfreiem Edelstahl, rostfreie Edelstahlwelle mit Keramikbeschichtung
- Druckanschluss: G 1 1/4" IG

Preis in €

252,00



Selbstansaugende Universalpumpe mit Elektromotor

Mehrstufige Kreiselpumpe, Pumpengehäuse aus Edelstahl, Laufrad aus Edelstahl

- Druckanschluss: R 1" IG
- Sauganschluss: R 1" IG

Typ	Leistungsaufnahme P1 (kW)	Saugtiefe max.	selbstansaugend max.	Preis in €
GPE 60	1,0	8 m	8 m	219,00
GPE 71	1,2	8 m	8 m	247,50

Preis in €

20,50



Vorfilter für Saugleitung

R 1" / 5" lang

Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch

mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage



- Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
- Platzdruck: 30 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Innenseele: PVC, schwarz, glatt
- Aussendecke: PVC, gelb, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	17 mm	25/50	1,15	4100 012000
19 mm	25 mm	25/50	1,99	4100 019000
25 mm	32 mm	50	3,09	4100 025000
32 mm	42 mm	50	4,50	4100 032000

Schlauchaufroller Modell 1.20.12-W

2-SCS, 20m, DN 12 für Wasser
inkl. Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik

- Automatischer Wasser-Schlauchaufroller
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. PVC-Wasser-schlauch DN 12, 20 m
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- inkl. 1 m Anschluß-schlauch
- Maße ca. 550 x 260 x 460 mm
- Gewicht ca. 10,6 kg
- **Max. Druck: 10 bar**



Preis in €

179,00

Ballistol H1 Spezial-Öl

- für Lebensmittel- u. Getränkeindustrie
- Internationale NSF-H1 Zulassung
- Schmierung und Reinigung, Korrosionsschutz, Einsetzbar auch bei hohen Temperaturen, löst blockierte Mechanismen, mit Antioxidantien speziell für das lebensmittelverarbeitende Gewerbe, verdrängt Wasser und Feuchtigkeit, hohes Kriechvermögen, PTFE- u. silikonfrei
- **Spraydose 200 ml**

Preis in € Artikel-Nr.
6,99 SMK H1 200



Calorform Wasserschlauch

für heisses Wasser, witterungs- und alterungsbeständig



- Betriebsdruck: 15 bar
- Platzdruck: 45 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
- Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	20 mm	40	3,25	3126 013000
19 mm	27 mm	40	4,45	3126 019000
25 mm	34 mm	40	6,40	3126 025000

Cosmo® Kunststoff Saugschlauch

für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen in Industrie- und Agraranwendungen

- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit eingebetteter weisser PVS-Spirale
- Biegeradius: 4x Innendurchmesser



ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
20 mm	26 mm	50	1,79	4400 020000
25 mm	31 mm	50	2,10	4400 025000
32 mm	39 mm	50	2,85	4400 032000
38 mm	45 mm	50	3,60	4400 038000
51 mm	59 mm	50	5,90	4400 050000

Weitere Größen auf Anfrage

GEKA® plus Schlauchwagen P25

- robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
- leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
- mit Geka® plus Steckanschlüssen innen und außen
- **Fassungsvermögen:**
1/2" Schlauch ca. 50 m
3/4" Schlauch ca. 25 m

Preis in €
134,00

Angebot
ohne Schlauch

