



ab **209,00 €**

Wasserversorgungsanlage mit integrierter Drucksteuerung

Selbstansaugende Injektorpumpe
Typ E-NGXM

**Modell
E-NGXM 3/100**

- Leistungsaufnahme P1: 0,93 kW

Preis in €

209,00

**Modell
E-NGXM 4/110**

- Leistungsaufnahme P1: 1,01 kW

Preis in €

249,00

Hochwasser-Kit HWK 220

Anschlussfertiges Pumpensystem zum Einsatz bei Überflutungen. Komplett mit Druckschlauch und Schnellkupplungen, automatisch arbeitende Tauchmotorpumpe aus Edelstahl, geeignet für Dauer- und Schlürfbetrieb. Inkl. Transportbox die gleichzeitig als Filterkorb dient.

- Förderstrom
Qmax.:
13,2 m³/h
- Förderhöhe
Hmax.:
13 m
- Motorleistung
P1: 950 W

Preis in €

349,00



Selbstansaugende Wasserversorgungsanlage mit integriertem Frequenzumrichter MËTA SMALL

Pumpengehäuse, Gehäusedeckel, Pumpenwelle, Laufrad aus Edelstahl

- Druckanschluss:
R 1" IG
- Sauganschluss:
R 1" IG

Preis in €

594,50



AIRBOY SILENCE 111 AS OF E

Tragbarer, ölfreier Kompressor mit 6 Liter Behältervolumen

- Kompatibel mit 18V AMPShare Akku für flexible Einsätze überall da, wo keine Steckdose in Reichweite ist.
- Außerst leise, nur 60 dB(A)
- Ansaugleistung: 120 l/min
- Füllleistung bei 6 bar: 50 l/min
- Höchstdruck: 8 bar
- Gewicht: 14,9 kg

Preis in €

289,00



Tricotech® Kunststoff Wasserschlauch

mit speziell konstruierter, drallfreier Einlage



- Betriebsdruck: 10 bar bei 20°C
- Platzdruck: 30 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Innenseele: PVC, schwarz, glatt
- Aussendecke: PVC, gelb, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	17 mm	25/50	1,15	4100 012000
19 mm	25 mm	25/50	1,99	4100 019000
25 mm	32 mm	50	3,09	4100 025000
32 mm	42 mm	50	4,50	4100 032000

Schlauchaufroller Modell 1.20.12-W 2-SCS, 20m, DN 12 für Wasser

inkl. Rapid-SCS® kontrollierte Aufrolltechnik

- Automatischer Wasser-Schlauchaufroller
- Mehrfachrasterung pro Umdrehung
- Inkl. PVC-Wasser-schlauch DN 12, 20 m
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- inkl. 1 m Anschluß-schlauch
- Maße ca. 550 x 260 x 460 mm
- Gewicht ca. 10,6 kg
- **Max. Druck: 10 bar**



Preis in €

199,00

Spiralbohrer-Set PROSTEP HSS-G

1 – 13 mm /
0,5 mm steigend

- Mit Stufenspitze ab 3 mm
- Kreuzanschliff ab 3 mm

Preis in €

129,50



Calorform Wasserschlauch

für heisses Wasser, witterungs- und alterungsbeständig



- Betriebsdruck: 15 bar
- Platzdruck: 45 bar
- Temperaturbereich: von -20°C bis +100°C
- Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
- Aussendecke: EPDM, schwarz, glatt

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
13 mm	20 mm	40	3,25	3126 013000
19 mm	27 mm	40	4,45	3126 019000
25 mm	34 mm	40	6,40	3126 025000

Cosmo® Kunststoff Saugschlauch

für Wasser bei leichten Einsatzbedingungen in Industrie- und Agraranwendungen



- Vakuum: 0,6 bar
- Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
- Aufbau: Kunststoff, grün transparent, glatt mit eingebetteter weisser PVS-Spirale
- Biegeradius: 4x Innendurchmesser

ø Innen	ø Außen	Länge/mtr.	€/mtr.	Artikel-Nr.
20 mm	26 mm	50	1,79	4400 020000
25 mm	31 mm	50	2,10	4400 025000
32 mm	39 mm	50	2,85	4400 032000
38 mm	45 mm	50	3,60	4400 038000
51 mm	59 mm	50	5,90	4400 050000

Weitere Größen auf Anfrage

Palettenhubwagen PHW 2508 DF

- Gabellänge: 1.150 mm
- Tragkraft: 2,5 t
- Gabelbreite: 550 mm
- Hubbereich: 85 – 195 mm
- Lenkrolle, Polyurethan: 180 x 50 mm
- Gabelrollen, Polyurethan: 70 x 80 mm
- Gewicht: 65 kg

Preis in €

329,00

